ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ VIỆT YÊN	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 3291/UBND-KT V/v chấp thuận phương án đấu nối đường nhánh với ĐT.379 tại km 16+550	*Việt Yên, ngày 07 tháng 11 năm 2026*

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 27/6/2024;

Căn cứ Nghị định số 165/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024 của Chính phủ Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường bộ và Điều 77 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ;

Căn cứ Thông tư số 41/2024/TT-BGTVT ngày 15/11/2024 của Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý, vận hành, khai thác và bảo trì kết cấu hạ tầng đường bộ;

Căn cứ Quyết định số 38/2026/QĐ-UBND ngày 09/7/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành quy định phân cấp, phân công nhiệm vụ trong quản lý hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên;

Căn cứ Quyết định số 2443/QĐ-UBND ngày 11/8/2026 của Ủy ban nhân dân xã Việt Yên về chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp đường giao thông thôn Quảng Uyên (đoạn từ đường ĐT.379 đến nhà bà Du);

UBND xã Việt Yên đang tổ chức lập báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Cải tạo, nâng cấp đường giao thông thôn Quảng Uyên (đoạn từ đường ĐT.379 đến nhà bà Du); Để có căn cứ lập thiết kế bản vẽ thi công của dự án theo đúng quy định, Ủy ban nhân dân xã Việt Yên kính đề nghị Sở Xây dựng tỉnh xem xét, chấp thuận đấu nối giao thông dự án với ĐT.379 tại km 16+550 với thông số kỹ thuật chính như sau:

- Tuyến đường cải tạo, nâng cấp đường giao thông thôn Quảng Uyên (đoạn từ đường ĐT.379 đến nhà bà Du) có chiều dài khoảng 460m; xã thực hiện cải tạo, nâng cấp trên cơ sở đường bê tông xi măng hiện trạng, chiều rộng thiết kế mặt đường 7,50m; dốc ngang mặt đường $i_{mặt}$ = 2%; mặt đường BTNC16 dày 7cm.

- Chiều dài đấu nối theo mép đường ĐT.379 là L=15m; bán kính vuốt nối bên trái tuyến $R_{trái}$=6m; bán kính vuốt nối bên phải tuyến theo hiện trạng.

- Kết cấu nền mặt đường tuyến chính và vuốt nối như sau:

+ Lớp bê tông nhựa BTNC16 dày 7cm;

+ Tưới thấm bám tiêu chuẩn 1,0kg/m2;

+ Lớp CPĐD loại I dày 15cm độ chặt K=0,98;

+ Lớp CPĐD loại II dày 25cm độ chặt K=0,98;

+ Lớp cát đầm chặt K=0,98 dày 50cm;

+ Lớp cát đen tôn nền đường đầm chặt K=0,95 (nếu có).

(Gửi kèm theo phương án thiết kế đấu nối).

Ủy ban nhân dân xã Việt Yên mong được sự quan tâm, tạo điều kiện của Sở Xây dựng tỉnh Hưng Yên.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

U.B.N.D XÃ VIỆT YÊN T.HƯNG YÊN

Nguyễn Tuấn Đạt